

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	ท่อเหล็ก	ขนาด ๒ นิ้ว 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ใช้เหล็กขนาด ๑ นิ้วความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. 2 เส้นเป็นตัวตั้งน้ำหนัก โดยมีการขับเคลื่อนใช้ฟูลูกปืนเบอร์ 304 ปลายท่อและหัวบุที่ใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
2	ค้ำน้ำหนัก	เหล็กแผ่นขึ้นรูป ทรงกลม	ขนาด ๑ นิ้วความหนา 25 ซม. 1 ลูก รวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 12 กก.
3	ที่นั่ง	พองน้ำ	พองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.
4	ที่นั่ง	พองน้ำ	พองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.
5	ฝาปิดขา	ฝาเหล็ก	เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลม ขนาด 2 นิ้ว
6	ยางกันกระแทก	ยางสังเคราะห์	ยางสังเคราะห์สีดำ ทรงแปดเหลี่ยม ขนาด ๑ นิ้วความหนา 3 ซม.
7	สี	โพลียูรีเทน (PU)	เป็นสีทับหน้าเคลือบโพลียูรีเทนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคริลิกโพลีเอสเตอร์ 8 เป็นยูรีเทนให้ - ความทนทานทนต่อการขีดข่วน เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี โดยความเงา - ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดำ ไม่เสื่อมสภาพออกอากาศและแสง UV เหมาะกับงานกลางแจ้ง
8	การติดตั้ง	-	การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกค้ำน้ำหนัก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเพชร ยะภักดี)

ส.อ.

กรรมการ

(สายนัด ขจรเกตุ)

ส.อ.

กรรมการ

(สิทธิพงษ์ คำเกษ)